

### **Bâche PVC 640 g/m<sup>2</sup>**

Un tissu revêtu de PVC, pesant 640 g/m<sup>2</sup> et ayant une finition laquée des deux côtés. Il s'avère être un choix idéal pour une grande variété de projets de confection.



### **Options disponibles :**

*Largeur* : 2,5 m, 3 m

*Longueur (en m)*

*Couleur* : Gris, Blanc, Bleu, Rouge

### **Descriptif :**

**La commande au rouleau est également disponible, à précisez lors de votre demande de devis.**

### **Support**

1100 dTex PES HT

990 den

### **Enduction**

PVC Lowick enduction 2 faces

### **Finition**

Cleangard double face

**Poids**

> ISO 3801

640 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à la rupture**

> NF EN ISO 1421

220 / 210 daN/5cm

**Résistance déchirure**

> DIN 53.363

30 / 25 daN

**Adhérence**

> NF EN ISO 2411

8 daN/5cm

**Tenue au froid**

> NF EN 1876-2

-30 °C

**Tenue à la chaleur**

> (24h)

70 °C

**Résistance au feu**

> DIN 75 200 / ISO 3795 : 1989

< 100 mm/min / < 100 mm/min

[Lien vers la fiche du produit](#)